

## 2. 信号灯

型 号	技术参数	φ22单价		电 压
		LED亮度纯色度		
XD37(SLC)	信号灯(LED型)	13.00	纯色	110~380V
XD37(SLC)	信号灯(LED型)	12.00	纯色	6.3~48VAC/DC
XD37(SLC)-N	信号灯(氖灯型)	11.00		110~380VAC/DC
XD37(SLC)-S	闪光信号灯(LED型)	15.00	纯色	6.3~380V
XD37(SLC)-ZF	直流放电信号灯(LED型)	15.00	纯色	220~380V DC
XD37(SLC)-FG	防感应信号灯(LED型)	18.00	纯色	110~220VAC/DC
XD37(SLC)-M	蜂鸣闪光信号灯(LED型)	25.00	纯色	12~380V
XD37(SLC)-CB-FX	超薄方形信号灯	12.50	纯色	110~380V
XD37(SLC)-CB-FX	超薄方形信号灯	11.00	纯色	6.3~48VAC/DC
XD37(SLC)-CB	超薄圆形信号灯	12.50	纯色	110~380V
XD37(SLC)-CB	超薄圆形信号灯	11.00	纯色	6.3~48VAC/DC
XD37(SLC)-CB-S	超薄闪光信号灯	13.50	纯色	6.3~380V
XD37(SLC)-CB-ZF	超薄直流放电信号灯	13.50	纯色	220~380VDC
XD37(SLC)-CB-FG	超薄防感应信号灯	16.50	纯色	110~220VAC/DC
XD37(SLC)-T	信号灯(LED型)(T型)	10.80	纯色	110~220V 380VAC
XD37(SLC)-T	信号灯(LED型)(T型)	9.80	纯色	6.3~48V
XD37(XDE)	直接式信号灯(高、低罩)	8.80	纯色	~380V
XD37(XDE)	直接式信号灯(超短高、低罩)	6.80	纯色	6.3~48VAC/DC
XD37(XDE)-1	直接式信号灯(高、低罩)	10.80	高亮度纯色	12~380V
XD37(XDE)-1	直接式信号灯(高、低罩)	16.00	蓝白超高亮度纯色	12~380V
XD37(XDE)-1-D	直接式双色信号灯(高、低罩)	18.80	高亮度纯色	12~380VAC/DC
XD37(XDE)-W	直接式位置信号灯	26.00		24~220VAC/DC
XD37(XDE)-N	直接式信号灯(氖灯型)	5.50		110~380VAC/DC
XD37(XDE)-N	直接式信号灯(LED型)	7.50	纯色	6.3~48VAC/DC

## 3. 附件

名 称	单价	名 称	单价	名 称	单价	名称	单价
按钮片	0.50	磨砂型灯罩	1.40	灯罩	0.90	长中柱	2.30
高位按钮罩	0.80	磨砂带灯旋钮柄	1.50	带灯旋钮柄	1.10	短中柱	1.20
紧停手轮 φ32,φ40	1.50	高位带灯平型圈	3.10	氖灯	2.60	封架	2.30
紧停手轮 φ50	1.80	特高铝圈	3.10	防水罩	2.30	钮架	3.80
带灯紧停手轮 φ40	1.50	蜂鸣闪光电源箱	10.00	换灯手柄	1.50	电源箱	4.90
紧停黄圈	1.80	特高铜圈	5.40	LED发光管	3.80	铝圈	2.20
旋钮柄及白卡	1.40	聚酯塑圈	2.20	旋钮指示标牌	2.50	孔塞	2.30
		特高聚酯塑圈	3.10			铜圈	3.80