

十、海德编码器

产品外观	产品型号	特性描述	每转脉冲数	单价
	ISC3004	外径 $\phi 30$ 、止口 $\phi 25$ 、轴径 $\phi 4$ 、电缆后出	5-200P/R	424
	ISC3005	外径 $\phi 30$ 、止口 $\phi 26.5$ 、轴径 $\phi 5$ 、电缆后出	210-600P/R	440
	ISC3806	外径 $\phi 38$ 、止口 $\phi 20$ 、轴径 $\phi 6$ 、安装孔 $\phi 30$ 或 $\phi 28$ 、电缆侧出	5-512P/R	516
			600-1000P/R	531
	ISC4005	外径 $\phi 40$ 、轴径 $\phi 5$	1024-2500P/R	547
	IHC3808	半空心轴、外径 $\phi 38 \times 41$ 、轴孔 $\phi 8$ 深11、采用板弹簧与用户端直连、安装方便	5-512P/R	551
			600-1000P/R	567
			1024-2500P/R	582
	ISC4406	外径 $\phi 44$ 、止口 $\phi 20$ 、轴径 $\phi 6$ 、安装孔 $\phi 30$ 、电缆后出	5-512P/R	651
			600-1000P/R	667
			1024-2500P/R	716
	ISC5208	外径 $\phi 52$ 、止口 $\phi 30$ 或 $\phi 25$ 、轴径 $\phi 8$ 、D型切口、电缆侧出	5-1000P/R	580
			1024-2000P/R	598
			2048-3600P/R	613
	ISC5805	$\phi 58$ 、止口 $\phi 30$ 、轴径 $\phi 5$ 、轴可做 $\phi 6$ 、 $\phi 8$	5-1000P/R	658
	ISC5806	外径 $\phi 58$ 、止口 $\phi 50$ 、轴径 $\phi 6$ 、安装孔 $\phi 42$ 、航空插座、电缆输出	1024-2000P/R	691
	ISC5810	外径 $\phi 58$ 、止口 $\phi 36$ 、轴径 $\phi 10$ 、D型切口、安装孔 $\phi 36$	2048-3600P/R	909
	ISC7008	外径 $\phi 70$ 、止口 $\phi 52$ 、轴径 $\phi 8$ 、安装孔 $\phi 60$ 、航空插座、电缆输出	4000-5400P/R	1380
	ISL5805	外径 $\phi 58$ 、轴径 $\phi 5$ 、轴可根据要求做成 $\phi 6$ 或 $\phi 8$ 、法兰安装、安装孔 $\phi 90$	5-1000P/R	722
	ISL5815	法兰尺寸 68×68 、止口 $\phi 50$ 、轴径 $\phi 15$ 、法兰安装、输出轴自带弹性联轴器	1024-2000P/R	753
			2048-3600P/R	973
	ISL5809	法兰尺寸 66×66 、安装孔距 $\phi 53 \times 53$ 、止口 $\phi 36$ 、轴径 $\phi 9$ 、D型切口、法兰安装	4000-5400P/R	1453
	ISL5820	法兰尺寸90、安装孔 $\phi 82$ 、轴头开口、开口槽尺寸 5×5 、安装方便、互换性好	5-1000P/R	907
	ISA6610	法兰尺寸85、安装孔 $\phi 75$ 、牢固型抗震通轴设计、外径 $\phi 66$ 、轴径 $\phi 10$ 、D型切口	1024-2000P/R	969
	IHC4606	半空心轴、外径 $\phi 40$ 、轴径 $\phi 6$ 、电缆长度1M	2048-3600P/R	1062
	IHA6012	通孔设计、外径 $\phi 60 \times 47$ 、轴孔 $\phi 6$ 、 $\phi 6.35$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 15$ 、 $\phi 18$	4000-5400P/R	1627
	IHA5208+60			
	ISM6045	安装部位尺寸： $\phi 50.8$ 、材质分为塑料、金属、安装方便	25、100P/R	476
	ISM8060	安装部位尺寸： $\phi 72$ 、材质分为塑料、金属、安装方便	25、100P/R	533
	HDF-Y	分体设计、适用于各种电机，寿命长、输出方波，传输距离5M、加强型可达50M	5P/R--1024P/R	218
	HDF-W	适用于各种电机，纠错能力强，寿命长，输出方波，传输距离为5M,加强型可达50M	5P/R--1024P/R	370
	HKT22	适用于各种电机，提供定位模板，一体盘座光栅，编码器模块、处理电路、输出方波，传输距离为0.5M/20M,安装方便、轴孔可选	5P/R--1024P/R	230