

二、韩国凯昆KACON产品

蜂鸣器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
电子式 带高亮红色LED 指示灯	HRB-PS52CR	连续音, 孔径Ø25 工作电压: 24VAC/DC, 220VAC	40.32
	HRB-PS52IR	间断音, 孔径Ø25 工作电压: 24VAC/DC, 220VAC	
	HRB-PS50CR	连续音, 孔径Ø30 工作电压: 24VAC/DC, 220VAC	
	HRB-PS50IR	间断音, 孔径Ø30 工作电压: 24VAC/DC, 220VAC	
面板埋入 安装电磁式	KMB-P80A1	110VAC	54.72
	KMB-P80A2	220VAC	
	KMB-P80D4	24VDC	64.80
底盘露出 安装电磁式	KMB-N80A1	110VAC	54.72
	KMB-N80A2	220VAC	
	KMB-N80D4	24VDC	64.80
宽电压多功能电子式 四种声音类型可 切换	KSP-41S	110/220VAC 救护车/警车/电话铃声/音乐	403.20
	KSP-42S	12/24VDC 救护车/警车/电话铃声/音乐	
	KSP-43S	110/125VDC 救护车/警车/电话铃声/音乐	446.40
	KSP-41T	110/220VAC 快拍/慢拍/高音/低音	403.20
	KSP-42T	12/24VDC 快拍/慢拍/高音/低音	
	KSP-43T	110/125VDC 快拍/慢拍/高音/低音	446.40
间断和连续发音 可变换电子式蜂 鸣器	KB-2BAFS	孔径: Ø22 /电压: 90V~240VAC	165.60
	KB-2BADDS	孔径: Ø22 /电压: 12V~24VDC	
	KB-5BAFS	孔径: Ø25 /电压: 90V~240VAC	
	KB-5BADDS	孔径: Ø25 /电压: 12V~24VDC	

宽电压多功能电子警报器 KSP-6 系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KSP-61L□	颜色: R, Y, K, S 尺寸: □72mm 电压: 110/220VAC	1,056.00
	KSP-62L□	颜色: R, Y, K, S 尺寸: □72mm 电压: 12/24VDC	1,056.00
	KSP-61S□	颜色: R, Y, K, S 尺寸: □48mm 电压: 110/220VAC	1,056.00
	KSP-62S□	颜色: R, Y, K, S 尺寸: □48mm 电压: 12/24VDC	1,056.00

语音程控警报器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KSV-IC08	外置扬声器型可录音程控警报器 工作电压：12V / 24VDC	3,240.00
	KSV-L□	可录音程控警报器 颜色：R, Y, K, S 尺寸：□72mm 电压：12V / 24VDC	3,240.00
	KSV-S□	可录音程控警报器 颜色：R, Y, K, S 尺寸：□48mm 电压：12V / 24VDC	3,240.00

电铃-Ø150mm

名称及式样	型 号	规 格	价 格
电铃	HRE-S90A1	110VAC; Ø150mm	117.60
	HRE-S90A2	220VAC; Ø150mm	
	HRE-S90D4	24VDC; Ø150mm	122.40
	HRE-S90D2	12VDC; Ø150mm	
	HRE-S90D8	48VDC; Ø150mm	132.00
	HRE-S90D1	110VDC; Ø150mm	

脚踏开关 M系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	HRF-M1	塑料材质；负载：10A/250V 电缆：0.5平方×2芯×2米 触点：1a 颜色：黄色/灰色/蓝色/绿色/红色/橙色/黑色	37.50
	HRF-M2	塑料材质；负载：10A/250V 电缆：0.5平方×3芯×2米 触点：1a+1b 颜色：黄色/灰色/蓝色/绿色/红色/橙色/黑色	52.50
	HRF-M5	塑料材质，密封防水等级IP68； 负载：10A/250V 电缆：0.5平方×2芯×2米 触点：1a 踏板颜色：黄色/蓝色/红色/白色	216.00
	HRF-M52	塑料材质，密封防水等级IP68； 负载：10A/250V 电缆：0.5平方×4芯×2米 触点：2a 踏板颜色：黄色/蓝色/红色/白色	414.00
	HRF-M6	塑料材质，密封防水等级IP68； 负载：10A/250V 电缆：0.5平方×4芯×2米 触点：2a	247.50
	HRF-MX1	钢板材质；负载：10A/250V 电缆：0.5平方×3芯×2米；触点：1a+1b	63.00
	HRF-MD2	铸铝材质；负载：10A/250V 电缆：0.5平方×3芯×2米；触点：1a+1b 颜色：黄色/灰色/红色/橙色	72.00
	HRF-MD2S	铸铝材质；负载：10A/250V 电缆：0.5平方×3芯×2米；触点：1a+1b 颜色：黄色/灰色/红色/橙色	90.00

	HRF-MD3	铸铝材质；负载：10A/250V 电缆：0.5平方×3芯×2米；触点：1a+1b 颜色：黄色/灰色/红色/橙色	104.40
--	---------	---	--------

注1：自锁型M系列需加20.00元,H系列需加25.00元。

注2：2a+2b触点M系列需加20.00元,H系列需加25.00元。

注3：电缆可以根据需要增加长度,M型每增加1米加¥5.00；H型每增加1米增加¥10.00元。

注4：标准颜色规格常备现货，其他颜色规格按需订制生产。

脚踏开关 H系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	HRF-HD3	铸铝材质，密封防水等级IP68； 负载：15A/250V 电缆：0.75平方×3芯×2米 触点：1a+1b 颜色：绿色/黄色/灰色/红色/橙色	396.00
	HRF-HD3N	铸铝材质；负载：15A/250V 电缆：0.75平方×3芯×2米 触点：1a+1b 颜色：黄色/灰色/红色/橙色 规格:普通型/自锁交替型	315.00
	HRF-HD3NX	铸铝材质；负载：15A/250V 电缆：0.75平方×3芯×2米 触点：1a+1b 规格:普通型/自锁交替型	382.50
	HRF-HD3NS	铸铝材质、前保护挡板；负载：15A/250V 电缆：0.75平方×3芯×2米 触点：1a+1b	513.00
	HRF-HD3LX	铸铝材质、防误动作型；负载：15A/250V 电缆：0.75平方×3芯×2米 触点：1a+1b	480.00
	HRF-HD5NX	铸铝材质；负载：15A/250V 电缆：0.75平方×7芯×2米 触点：各1a+1b 踏板颜色：黄色/蓝色/红色/灰色(任意组合)	705.00
	HRF-HD5NS	铸铝材质、前保护挡板 负载：15A/250V 电缆：0.75平方×7芯×2米 触点：各1a+1b	900.00
	HRF-HD201P	铸铝材质、两组联合 负载：15A/250V 触点：各1a+1b	1,005.00
	HRF-HD301P	铸铝材质、三组联合 负载：15A/250V 触点：各1a+1b	1,701.00

注1：自锁型M系列需加20.00元,H系列需加25.00元。

注2：2a+2b触点M系列需加20.00元,H系列需加25.00元。

注3：电缆可以根据需要增加长度,M型每增加1米加¥5.00；H型每增加1米增加¥10.00元。

注4：标准颜色规格常备现货，其他颜色规格按需订制生产。

微动开关 V15F系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	V15F-01C	按钮型 15A/250V	5.43
	V15F-06C	中操作杆型 15A/250V	6.48
	V15F-070C	R操作杆型 15A/250V	6.48

	V15F-060C	长操作杆型	15A/250V	6.48
	V15F-07C	长操作杆滚轮型	15A/250V	6.48
	V15F-08C	短操作杆型	15A/250V	6.48
	V15F-09C	短操作杆滚轮型	15A/250V	6.48
	VV15F-01C	横引出端子型	15A/250V	5.43
	VAP-13□	Ø13mm安装孔按钮开关 颜色选项: R, G		31.50
	VAP-18□	Ø18mm安装孔按钮开关 颜色选项: R, G		31.50

注: 可以定制镀24K金触点型, 价格另加1.00元/只。

微动开关 Z15系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	Z15G-01B	按钮	22.50
	Z15G-010B	柱塞按钮	25.05
	Z15G-10B	短按钮	24.15
	Z15G-03B	长按钮	32.55
	Z15G-030B	滚型按钮	34.20
	Z15G-031B	横向滚钮	34.20
	Z15G-05B	簧片	23.55
	Z15G-052B	簧片滚轮	25.95
	Z15G-063B	短杆	23.55
	Z15G-062B	短杆	24.60

微动开关 Z15系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	Z15G-061B	中杆	24.60
	Z15G-06B	长杆	24.60
	Z15H-060B	特长杆	24.90
	Z15H-08B	特长杆	25.20
	Z15G-09B	短滚型	25.20
	Z15G-091B	横向短滚型	25.95
	Z15G-092B	单向滚轮型	27.00
	Z15G-07B	长杆滚轮	26.40
	Z15G-073B	长杆Ø20滚轮	26.70
	ZSC1	防护套	3.15
	ZSC2	防护套	3.15

行程开关, 限位开关 ZLN系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格	
	ZLN-15G03	按钮型	15A/250V	67.38
	ZLN-15G030	滚轮按钮型	15A/250V	72.63
	ZLN-15G031	纵向滚轮按钮型	15A/250V	72.63
	ZLN-15G05	中操作杆型	15A/250V	72.63
	ZLN-15G06	长操作杆型	15A/250V	61.25
	ZLN-15G07	中操作杆滚轮型	15A/250V	63.35

	ZLN-15G09	短操作杆滚轮型 15A/250V	63.35
--	-----------	------------------	-------

行程开关, 限位开关 ELN系列

名称及式样	型 号	规 格	价格
	ELN-03	额定负载: 15A 250VAC 附送电缆线: 0.75平方 X 3芯 X 2米 触点: 1a + 1b 防护等级: IP65	119.70
	ELN-030	额定负载: 15A 250VAC 附送电缆线: 0.75平方 X 3芯 X 2米 触点: 1a + 1b 防护等级: IP65	126.00
	ELN-031	额定负载: 15A 250VAC 附送电缆线: 0.75平方 X 3芯 X 2米 触点: 1a + 1b 防护等级: IP65	126.00
	ELN-09	额定负载: 15A 250VAC 附送电缆线: 0.75平方 X 3芯 X 2米 触点: 1a + 1b 防护等级: IP65	126.00

通用型行程开关/限位开关

ZXL系列

名称及式样	型 号	规 格	价格
	ZXL-301	顶部柱塞按钮型	187.50
	ZXL-302	顶部滚轮柱塞按钮型	193.75
	ZXL-303	顶部球体柱塞按钮型	206.25
	ZXL-702	滚轮手柄型	187.50
	ZXL-703 ZXL-713	标准可调节滚轮手柄型 短可调节滚轮手柄型	212.50
	ZXL-704	可调节杆型手柄	206.25
	ZXL-705 ZXL-725	Ø50铝滚轮手柄型 Ø50塑料滚轮手柄型	250.00
	ZXL-706 ZXL-726	Ø50铝滚轮可调节手柄型 Ø50塑料滚轮可调节手柄型	250.00
	ZXL-717 ZXL-727 ZXL-737 ZXL-747	叉状滚轮手柄锁定型	275.00
	ZXL-901	弹簧棒型	212.50
	ZXL-902	钢丝弹簧棒型	187.50
	ZXL-101	密封型内置开关/电镀24K金 12A / 250VAC 100万次电气寿命	81.25

注: 带灯型

ZXL-102 AC/DC12V~24V(型号后加“D”)价格加20.00

ZXL-103 AC100~240V (型号后加“A”)价格加20.00

小型立式行程开关/限位开关(强制分断型触点)

名称及式样	型 号	规 格	价格
	ZXM-301	顶部柱塞按钮型	125.00
	ZXM-302	顶部滚轮柱塞按钮型	131.25

ZXM-312	顶部滚轮柱塞按钮型	131.25
ZXM-702	滚轮手柄型	137.50
ZXM-703	标准可调节滚轮手柄型	143.75
ZXM-704	可调节杆型手柄	131.25
ZXM-725	Ø50塑料滚轮手柄型	162.50
ZXM-726	Ø50塑料滚轮可调节手柄型	162.50
ZXM-901	弹簧棒型	137.50
ZXM-902	钢丝弹簧棒型	137.50
ZXM-903	塑料弹簧棒型	137.50
ZXM-923	金属弹簧棒型	137.50

注：带灯型

AC/DC12V~24V(型号后加“D”)价格加20.00

AC100~240V（型号后加“A”）价格加20.00

MLD系列主控开关（3极）

名称及式样	型 号	规 格	价 格
面板安装型多挂	MLD-020PE	3P/ 20A	123.75
	MLD-032PE	3P/ 32A	148.50
	MLD-040PE	3P/ 40A	173.25
	MLD-063PE	3P/ 63A	217.80
	MLD-080PE	3P/ 80A	282.00
	MLD-100PE	3P/ 100A	326.70
面板安装型	MLD-020PS	3P/ 20A	123.75
	MLD-032PS	3P/ 32A	148.50
	MLD-040PS	3P/ 40A	173.25
	MLD-063PS	3P/ 63A	217.80
	MLD-080PS	3P/ 80A	282.00
	MLD-100PS	3P/ 100A	326.70
面板安装长手柄型	MLD-020PK	3P/ 20A	138.75
	MLD-032PK	3P/ 32A	163.50
	MLD-040PK	3P/ 40A	188.25
	MLD-063PK	3P/ 63A	232.50
	MLD-080PK	3P/ 80A	297.00
	MLD-100PK	3P/ 100A	342.00
导轨安装挂锁手柄	MLD-020DE	3P/ 20A	123.75
	MLD-032DE	3P/ 32A	148.50
	MLD-040DE	3P/ 40A	173.25
	MLD-063DE	3P/ 63A	217.80
	MLD-080DE	3P/ 80A	282.00
	MLD-100DE	3P/ 100A	326.70
密封防水盒型 多挂锁手柄	MLDX-020D	3P/ 20A	272.25
	MLDX-032D	3P/ 32A	297.00
	MLDX-040D	3P/ 40A	382.50
	MLDX-063D	3P/ 63A	430.50
	MLDX-080D	3P/ 80A	663.00

	MLDX-100D	3P/ 100A	720.00
--	-----------	----------	--------

MLD系列主控开关（4极）

名称及式样	型 号	规 格	价 格
板安装型多挂锁手	MLD-4020PE	3P+1N / 20A	160.50
	MLD-4032PE	3P+1N / 32A	193.50
	MLD-4040PE	3P+1N / 40A	225.00
	MLD-4063PE	3P+1N / 63A	282.00
	MLD-4080PE	3P+1N / 80A	367.50
	MLD-4100PE	3P+1N / 100A	424.50
面板安装型	MLD-4020PS	3P+1N / 20A	160.50
	MLD-4032PS	3P+1N / 32A	193.50
	MLD-4040PS	3P+1N / 40A	225.00
	MLD-4063PS	3P+1N / 63A	282.00
	MLD-4080PS	3P+1N / 80A	217.50
	MLD-4100PS	3P+1N / 100A	424.50
面板安装长手柄型	MLD-4020PK	3P+1N / 20A	180.00
	MLD-4032PK	3P+1N / 32A	213.00
	MLD-4040PK	3P+1N / 40A	244.50
	MLD-4063PK	3P+1N / 63A	303.00
	MLD-4080PK	3P+1N / 80A	387.00
	MLD-4100PK	3P+1N / 100A	447.00
导轨安装挂锁手柄	MLD-4020DE	3P+1N / 20A	160.50
	MLD-4032DE	3P+1N / 32A	193.50
	MLD-4040DE	3P+1N / 40A	225.00
	MLD-4063DE	3P+1N / 63A	282.00
	MLD-4080DE	3P+1N / 80A	367.50
	MLD-4100DE	3P+1N / 100A	424.50
密封防水盒型 多挂锁手柄	MLDX-4020D	3P+1N / 20A	352.50
	MLDX-4032D	3P+1N / 32A	385.50
	MLDX-4040D	3P+1N / 40A	495.00
	MLDX-4063D	3P+1N / 63A	562.50
	MLDX-4080D	3P+1N / 80A	862.50
	MLDX-4100D	3P+1N / 100A	937.50

MLD系列主控开关

名称及式样	型 号	规 格	价 格
门互锁导轨安 装 型 多挂锁手柄	MLD-020ESE	3P/ 20A	173.25
	MLD-032ESE	3P/ 32A	198.00
	MLD-040ESE	3P/ 40A	222.75
	MLD-063ESE	3P/ 63A	267.30
	MLD-080ESE	3P/ 80A	316.50
	MLD-100ESE	3P/ 100A	375.00

MLD-4020ESE	3P+1N / 20A	225.00
MLD-4032ESE	3P+1N / 32A	255.00
MLD-4040ESE	3P+1N / 40A	292.50
MLD-4063ESE	3P+1N / 63A	345.00
MLD-4080ESE	3P+1N / 80A	412.50
MLD-4100ESE	3P+1N / 100A	495.00

注：连杆标准长度118mm,可以根据需要定制长度，每增加1cm价格增加¥1.50

省配线模块 EGT系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	EGT-307N	32点输入模块	6,037.50
	EGT-301N EGT-301P	32点输入模块(-)COM 32点输入模块(+)COM	6,037.50
	EGT-302N EGT-302P	16点输入模块(-)COM 16点输入模块(+)COM	3,225.00
	EGT-507P	32点输出模块	6,037.50
	EGT-501N	32点输出模块，NPN晶体管输出	4,818.75
	EGT-501P	32点输出模块，PNP晶体管输出	4,818.75
	EGT-501R	32点输出模块，继电器输出	7,631.25
	EGT-502N	16点输出模块，NPN晶体管输出	2,812.50
	EGT-502P	16点输出模块，PNP晶体管输出	2,812.50
	EGT-502R	16点输出模块，继电器输出	4,818.75

继电器模块RXT系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	RXT-A01	1路继电器NO触点输出 5A; 250VAC/30VDC	134.06
	RXT-B01	1路继电器NO触点输出 5A; 250VAC/30VDC	150.00
	RXT-G04	4路继电器NO触点输出， 搭载NAIS PA-1a	618.75
	RXT-G04H	4路继电器NO触点输出， 搭载KACON TA-1a	618.75
	RXT-K04 RXT-K04M	4路继电器NO触点输出 K04搭载NAIS PQ-1a	656.25
	RXT-K04H	4路继电器NO触点输出 K04H搭载HR96A	618.75
	RXT-N08	8路继电器NO触点输出 NPN驱动方式	1,612.50
	RXT-P08	8路继电器NO触点输出 PNP驱动方式	
	RXT-N16	16路继电器NO触点输出	

		NPN驱动方式	2,640.00
	RXT-P16	16路继电器NO触点输出 PNP驱动方式	
	RXT-N32 (NPN) RXT-P32 (PNP)	32路继电器NO触点输出 升级产品, 组合自升螺丝 带备用继电器/更换工具	4,434.38
继电器模块组合 用 联结电缆(标准 长度1m)*	RXT-FU40	富士 (FUJI) 40点	639.38
	RXT-FR40	FARA 40点	
	RXT-YK40	横河 (YOKOGAWA) 40点	
	RXT-OM40	欧姆龙 (OMRON) 40点	
	RXT-MK40	MASTER-K 40点	
	RXT-MB40	三菱 (MITSUBISHI) 40点	

注：电缆线长度每增加1m单价增加¥27.00；上述规格以外的价格及货期请咨询市场服务中心。

端子模块 CXT 系列

名称及式样	型 号	规 格	价格
	CXT-C20	20点远程连接端子台	202.50
	CXT-C40	40点远程连接端子台 升级产品, 组合自升螺丝	363.00
	CXT-B26	26点远程连接端子台	423.75
	CXT-B34	34点远程连接端子台	424.88
	CXT-B40F	40点远程连接端子台 (富士连接器)	618.75
	CXT-B40K	40点远程连接端子台 (LG连接器)	397.13
端子转换模块连 接电缆 (标准长度1m)*	CXT-FU40	富士 (FUJI) 40点	639.38
	CXT-FR40	FARA 40点	
	CXT-YK40	横河 (YOKOGAWA) 40点	
	CXT-OM40	欧姆龙 (OMRON) 40点	
	CXT-MK40	MASTER-K 40点	
	CXT-MB40	三菱 (MITSUBISHI) 40点	

注：电缆线长度每增加1m单价增加¥27.00；上述规格以外的价格及货期请咨询市场服务中心。

塑壳导轨安装型开关电源(EQ5系列)

名称及式样	型 号	规 格	价格
	EQ5-03005	额定功率: 30W输出电压: 5V 5A	1,237.50
	EQ5-03012	额定功率: 30W输出电压: 12V 2.5A	1,237.50
	EQ5-03024	额定功率: 30W输出电压: 24V 1.2A	1,237.50
	EQ5-05024	额定功率: 50W输出电压: 24V 2.1A	1,423.13
	EQ5-07524	额定功率: 75W输出电压: 24V 3.1A	1,959.38
	EQ5-10024	额定功率: 100W输出电压: 24V 4.2A	2,413.13
	EQ5-17524	额定功率: 175W输出电压: 24V 7.2A	4,743.75
	EQ5-24024	额定功率: 240W输出电压: 24V 10A	5,156.25

金属屏蔽罩开关电源(EQ1系列)

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	EQ1-15S12	功率: 15W电压: 12V 1.2A	525.94
	EQ1-15S24	功率: 15W电压: 24V 0.6A	
	EQ1-30S12	功率: 30W电压: 12V 2.5A	721.88
	EQ1-30S24	功率: 30W电压: 24V 1.2A	
	EQ1-50S12	功率: 50W电压: 12V 4.1A	835.31
	EQ1-50S24	功率: 50W电压: 24V 2.2A	
	EQ1-75S12	功率: 75W电压: 12V 6.5A	1,144.69
	EQ1-75S24	功率: 75W电压: 24V 3.5A	
	EQ1-100S12	功率: 100W电压: 12V 8.5A	1,275.00
	EQ1-100S24	功率: 100W电压: 24V 4.5A	
	EQ1-150S12	功率: 150W电压: 12V 13A	1,856.25
	EQ1-150S24	功率: 150W电压: 24V 7A	
	EQ1-220S12	功率: 220W电压: 12V 18A	2,475.00
	EQ1-220S24	功率: 220W电压: 24V 9A	
	EQ1-300S12	功率: 300W电压: 12V 26A	3,300.00
	EQ1-300S24	功率: 300W电压: 24V 14A	
	EQ-DB1-30	EQ-15S~30S导轨安装座	52.50
	EQ-DB1-75	EQ-50S~75S导轨安装座	56.25
	EQ-DB1-150	EQ-100S~150S导轨安装座	60.00

继电器 HR705系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	HR705-2P	两组转换 DPDT; 5A/250VAC; 24VDC,110VAC,220VAC	26.25
	HR705-2PL	带指示灯; 两组转换 DPDT;24VDC,110VAC,220VAC	28.00
	HR705-2PLD HR705-2PLC	带浪涌吸收抑制装置; 带指示灯	33.25
	HR705-4P	四组转换 4PDT; 3A/250VAC; 24VDC,110VAC,220VAC	28.00
	HR705-4PL	带指示灯; 四组转换 4PDT; 3A/250VAC; 24VDC,110VAC,220VAC	29.75
	HR705-4PLD HR705-4PLC	带浪涌吸收抑制装置; 带指示灯	35.00

继电器 HR710系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	HR710-2P	两组转换 DPDT; 10A/250VAC; 24VDC,110VAC,220VAC	29.75
	HR710-2PL	带指示灯; 两组转换 DPDT; 10A/250VAC; 24VDC,110VAC,220VAC	31.50
	HR710-2PLD	带浪涌吸收抑制装置; 带指示灯	36.75

	HR710-2PLC	带浪涌吸收抑制装置；带指示灯	59.73
	HR710-4PL	带指示灯；四组转换 4PDT；10A/250VAC；24VDC,110VAC,220VAC	63.88
	HR710-4PLD HR710-4PLC	带浪涌吸收抑制装置；带指示灯	69.13

继电器 505系列

名称及式样	型号	规格	价格
超高亮LED灯珠 手动测试装置	505-4PL	四组转换 4PDT；5A/250VAC 110VAC,220VAC	42.88
	505-2PL	两组转换 2PDT；7A/250VAC 110VAC,220VAC	42.88

注：上述规格特征以外的产品可以定制生产，价格及交货期请联系代理商。

继电器 HR707N系列

名称及式样	型号	规格	价格
	HR707N-2P	两组转换 2PDT；7A/250VAC 24VDC,110VAC,220VAC	36.75
	HR707N-2PL	两组转换 2PDT；7A/250VAC 24VDC,110VAC,220VAC	37.63
	HR707N-2PLD HR707N-2PLC	带指示灯；带浪涌吸收抑制装置	42.00
	HR707N-3P	三组转换 3PDT；7A/250VAC 24VDC,110VAC,220VAC	38.50
	HR707N-3PL	三组转换 3PDT；7A/250VAC 24VDC,110VAC,220VAC	39.38
	HR707N-3PLD HR707N-3PLC	带指示灯；带浪涌吸收抑制装置	43.75

继电器 HR730系列

名称及式样	型号	规格	价格
	730-2TB	螺丝端子型，螺丝表面安装 两组常开 DPST；25A/250VAC 24VDC,220VAC	73.50
	730-2QB	快插端子型，，螺丝表面安装 两组常开 DPST；25A/250VAC 24VDC,220VAC	73.50
	730-2TR	螺丝端子型，导轨安装 / 螺丝安装 两组常开 DPST；25A/250VAC 24VDC,220VAC	73.50
	730-2QR	快插端子型，导轨安装 / 螺丝安装 两组常开 DPST；25A/250VAC 24VDC,220VAC	73.50

继电器 HR723系列

名称及式样	型号	规格	价格
	HR723-1C	一组转换 SPDT；30A/250VAC	134.40

	HR723-1C	AC220V, DC24V	134.40
	HR723-2A	两组常开 DPST; 30A/250VAC AC220V, DC24V	134.40
	HR723-2C	两组转换 DPDT; 30A/250VAC AC220V, DC24V	189.00

单相交流接触器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KMC-25S	单相; 25A/250VAC; 线圈: 220VAC	92.40
	KMC-30S	单相; 30A/250VAC; 线圈: 220VAC	105.00
	KMC-40S	单相; 40A/250VAC; 线圈: 220VAC	117.25
	KMC-50S	单相; 50A/250VAC; 线圈: 220VAC	126.00
	KMC-CT	线圈快插端子 #250	2.10
	KMC-TT	触点快插端子 #250	8.05

注: KMC系列接触器快插端子10套起售(1套: TT-4只; CT-2只)。

液位控制器, 漏水感应器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	FLR-202B	3极 一般感应, 自动给水或排水控制 工作电压: 110VAC 或 220VAC 额定负载: 5A 250VAC	192.50
	FLR-202C	3极 高灵敏, 自动给水或排水控制 工作电压: 110VAC 或 220VAC 额定负载: 5A 250VAC	192.50
电极座	HS-3A	3极	117.60

微型功率继电器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	TA-1a/TR-1a	负载容量: 5A/250VAC 工作电压: 5VDC/12VDC/24VDC	21.00

注: 上述规格特征以外的产品可以定制生产, 价格及交货期请联系代理商。

时间继电器 固态多功能计时器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	TTL-8A	8脚多功能型(模式: A, A1, F1, I)	343.00
	TTL-8B	8脚多功能型(模式: A, A1, F, F)	343.00
	TTL-11AD	11脚多功能型(延时2C触点)	343.00
	TTL-11BD	11脚多功能型(瞬动1C, 延时1C触点)	343.00
	TTL-T1	8脚简易经济型(延时2C触点)	210.00
	TTL-T2	8脚简易经济型(瞬动1C, 延时1C触点)	210.00
	TTL-8F	断电延时型	525.00
	TTL-SD	星-三角启动延时型	411.25

时间继电器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	TTM-4	四组转换 4PDT; 220VAC, 110VAC,	94.50

	TTS-A	24VDC; 0.5sec~60min	94.50
	TTS-B	二组转换 DPDT; 220VAC, 110VAC, 24VDC; 0.5S~24h	94.50

注：上述规格特征以外的产品可以定制生产，价格及交货期请联系代理商。

继电器插座

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KMY2	用于HR705-2P/505-2P/TTM-2	10.50
	KMY4	用于HR705-4P/505-4P/TTM-4	12.25
	KLY2	用于HR710-2P	12.25
	KLY4	用于HR710-4P	26.43
	KF083A	用于HR707N-2P/TTS	9.28
	KF083A-E	用于HR707N-2P/TTS	9.28
	KF113A	用于HR707N-3P	13.13
	KF113A-E	用于HR707N-3P	13.13
	KY08	用于HR705-2P, 板后焊接线用	4.38
	KY08-02	用于HR705-2P, PCB用	4.38
	KY11	用于HR705-3P, 板后焊接线用	4.38
	KY11-02	用于HR705-3P, PCB用	4.38
	KY14	用于HR705-4P, 板后焊接线用	4.38
	KY14-02	用于HR705-4P, PCB用	4.38
	KT08	用于HR710-2P, 板后焊接线用	4.38
	KT08-0	用于HR710-2P, PCB用	4.38

继电器插座

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KPY2	用于HR705 / 505-2P	18.90
	KPY4	用于HR705 / 505-4P	18.90
	KPX-L	信号灯模块 用于KPY插座	4.38
	KPY-D	二极管模块 用于KPY插座	4.38
	KPY-M	压敏电阻模块 用于KPY插座	7.53
	KPZ2	用于HR707N-2P/TTS	13.30
	KPZ3	用于HR707N-3P	14.35
	KTF14A	用于HR710-4P	28.53
	K2CF08	用于 TTL-8	14.70
	K2CF08K	用于FLR-202液位控制器	14.70
	K2CF11	用于 TTL-11	48.13
	K2BF-08	用于TTL-8, 面板安装接线用	14.70
	K2BF-11	用于TTL-11, 面板安装接线用	14.70
	KYF08A	用于HR705-2P/505-2P	9.63
	KYF08A-E	用于HR705-2P/505-2P	10.50
	KYF11A	用于HR705-3P	10.50
	KYF11A-E	用于HR705-3P	12.78

	KYF14A	用于HR705-4P/505-4P/TTM-4	13.65
	KYF14A-E	用于HR705-4P/505-4P/TTM-4	14.88
	KTF08A	用于HR710-2P	12.25
	KTF08A-E	用于HR710-2P	13.13
	TAS/TRS	用于TA-1a/TR-1a	7.88

固定式接线板 KTB1系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KTB1-01003	3P 10A 250VAC	7.35
	KTB1-01004	4P 10A 250VAC	9.63
	KTB1-01006	6P 10A 250VAC	12.95
	KTB1-01010	10P 10A 250VAC	18.03
	KTB1-02003	3P 20A 250VAC	12.08
	KTB1-02004	4P 20A 250VAC	14.53
	KTB1-02006	6P 20A 250VAC	19.60
	KTB1-02010	10P 20A 250VAC	29.23
	KTB1-02012	12P 20A 250VAC	35.88
	KTB1-02015	15P 20A 250VAC	43.58
	KTB1-02020	20P 20A 250VAC	56.53
	KTB1-03003	3P 30A 250VAC	18.03
	KTB1-03004	4P 30A 250VAC	21.00
	KTB1-03006	6P 30A 250VAC	30.98
	KTB1-03010	10P 30A 250VAC	46.73
	KTB1-06003	3P 60A 250VAC	35.35
	KTB1-06004	4P 60A 250VAC	46.38
	KTB1-10003	3P 100A 250VAC	55.30
	KTB1-10004	4P 100A 250VAC	74.03
	KTB1-15003	3P 150A 250VAC	89.25
	KTB1-15004	4P 150A 250VAC	114.28
	KTB1-20003	3P 200A 250VAC	105.00
	KTB1-20004	4P 200A 250VAC	139.65
	KTB1-30003	3P 300A 250VAC	198.28
	KTB1-30004	4P 300A 250VAC	266.35
	KTB1-40003	3P 400A 250VAC	256.38
	KTB1-40004	4P 400A 250VAC	337.05
	KTB1-50003	3P 500A 250VAC	395.50
	KTB1-50004	4P 500A 250VAC	505.75
	KTB1-60003	3P 600A 250VAC	441.00
	KTB1-60004	4P 600A 250VAC	565.25

注：阻燃工程塑料PC和高密度胶木材料及H62黄铜材料使用。

分离式接线板 KTB2/KTB3系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
-------	-----	-----	-----

	KTB2-010	10A 使用KTB2-CHA 15mm专用导轨	1.84
	KTB2-015	15A 使用KTB2-CHB, 带弹簧自升垫片, 螺丝防脱落设计	3.76
	KTB2-025	25A 使用KTB2-CHB, 带弹簧自升垫片, 螺丝防脱落设计	5.25
	KTB2-035	35A 使用KTB2-CHB, 带弹簧自升垫片, 螺丝防脱落设计	5.95
	KTB2-060	60A 使用KTB2-CHB, 带弹簧自升垫片, 螺丝防脱落设计	10.33
	KTB2-100	100A 使用KTB2-CHB, 带弹簧自升垫片, 螺丝防脱落设计	14.35
	KTB2-200	200A 使用KTB2-CHB	21.00
	KTB2-300	300A 使用KTB2-CHB	31.50
	KTB3-015	15A/2层, 使用KTB2-CHB, 带弹簧自升垫片, 螺丝防脱落设计	8.05
分离式接线板 侧盖	KTB2-A10	10A (1套)	0.53
	KTB2-A15/A25	15/25A共用 (1套)	1.23
	KTB2-A35	35A (1套)	1.23
	KTB2-A60	60A (1套)	2.63
	KTB2-A100	100A (1套)	2.63
	KTB2-A200	200A (1套)	4.55
	KTB2-A300	300A (1套)	8.05
	KTB3-A15	15A 2层 (1套)	2.10
固定架	KTB2-STA	配金属型15m导轨10A用	0.53
	KTB2-STB	配金属型35m导轨15~300A用	1.93
	KTB2-STC	塑料型	1.75

注：阻燃工程塑料PC和高密度胶木材料及H62黄铜材料使用。

分离式接线板 KTB2/KTB3系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
导轨	KTB2-CHA	铝合金15mm, 长度: 1米	26.25
	KTB2-CHB	铝合金35mm, 长度: 1米	35.00
	KTB2-CHA-2M	铝合金15mm, 长度: 2米	52.50
	KTB2-CHB-2M	铝合金35mm, 长度: 2米	70.00
透明盖	KTB2-CVA	10A用, 长度: 1米	21.00
	KTB2-CVB	15A~35A用, 长度: 1米	31.50
	KTB2-CVC	60A~100A用, 长度: 1米	42.00
标示条	KTB2-PA	10A用, 长度: 0.5米	0.88
	KTB2-PB	15A~300A通用, 长度: 0.5米	0.88
汇流排	KTB2-S1512	15A 12极 颜色: B, R, Y, K	2.10
	KTB2-S2506	25A 6极 颜色: B, R, Y, K	3.15
	KTB2-S3508	35A 8极 颜色: B, R, Y, K	4.03

电缆锁头

已获得实用新型专利

名称及式样	型 号	规 格	价 格
-------	-----	-----	-----

	KA-PG7	M12	2.28
	KA-PG9	M16	2.63
	KA-PG11	M18	2.98
	KA-PG13.5	M20	3.33
	KA-PG16	M22	4.03
	KA-PG18	M24, M25	5.25
	KA-PG21	M27, M28	6.48
	KA-PG25	M30	9.28
	KA-PG27	M32	10.33
	KA-PG29	M33	11.20
	KA-PG36	M48	13.83
	KA-PG42	M54	22.23
	KA-PG48	M60	26.08

注：以上仅列出白色规格，黑色可以定货，详细情况请咨询代理商。

KF系列熔断器底座(升级新产品！)

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	K-F15A1	Ø6x30mm 单极 250VAC 15A	11.90
	K-F15A2	Ø6x30mm 双极 250VAC 15A	23.80
	K-F15A3	Ø6x30mm 三极 250VAC 15A	35.00
	K-F30A1	Ø10x38mm 单极 250VAC 30A	29.75
	K-F10D1	Ø6x30mm 单极 30VDC 10A	11.90
	K-F10D2	Ø6x30mm 双极 30VDC 10A	23.80
	K-F10D3	Ø6x30mm 三极 30VDC 10A	35.00
	K-F20D1	Ø10x38mm 单极 30VDC 20A	29.75
	KF-30C	螺旋式熔断器底座 30A	30.63
	KF-30CL	螺旋式熔断器底座 30A (带防护罩LED指示灯和导轨安装座)	42.88
	KF-30CL-B	导轨安装底座	6.13
	KF-30CL-C	防护罩	10.50
	KF-30L	螺旋式熔断器底座(带LED指示灯)30A	36.75
	KF-30B	螺旋式熔断器底座30A	35.00
	KF-32L	导轨型熔断器底座 30A	17.50
	KF-63L	导轨型熔断器底座 63A	52.50
	KFS-A□	Ø12.5x50mm / 2~30A	3.15
	KFS-B□	Ø10x38mm / 2~32A	2.45
	KFS-C□	Ø14x51mm / 2~63A	6.13

KCT系列 试验端子

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KCT-02	30A/250VAC 2极	56.00
	KCT-03	30A/250VAC 3极	70.00

KCT-04	30A/250VAC 4极	84.00
KCT-05	30A/250VAC 5极	98.00
KCT-06	30A/250VAC 6极	112.00
KCT-08	30A/250VAC 8极	140.00
KCT-10	30A/250VAC 10极	168.00

KSH系列柜内除湿加热器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KSH-□03/05G	30W/50W; 额定电压:220VAC/110VAC	192.50
	KSH-□08G	80W; 额定电压:220VAC/110VAC	232.75
	KSH-□10G	100W; 额定电压:220VAC/110VAC	
	KSH-□15G	150W; 额定电压:220VAC/110VAC	
	KSH-□20G	200W; 额定电压:220VAC/110VAC	
	KSH-□30G	300W; 额定电压:220VAC/110VAC	
	KSH-□40G	400W; 额定电压:220VAC/110VAC	396.38
	KSH-G1	30W/50W用防护钢丝罩	17.50
	KSH-G2	80W/100W/150W/200W用防护钢丝罩	22.75
	KSH-G3	300W/400W用防护钢丝罩	28.88

注：默认配置有钢丝防护网，不需要另购。

KSH系列柜内除湿加热器

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KTS-30	温度范围-30℃~30℃,用于制冷/制冰设备,冷藏柜,保鲜池,空调冰箱等	94.50
	KTS-50	温度范围0~50℃,用于电热淋浴器,电暖风机	
	KTS-90	温度范围0~90℃,用于滚筒式洗衣机,孵化器,烘干机	
	KTS-120	温度范围0~120℃,用于电热开水器,锅炉,电热油炸器	
	KTS-320	温度范围0~320℃,用于电烤箱,电热烘箱,干燥机	
	KTC-30	温度范围-30℃~30℃,用于制冷/制冰设备,冷藏柜,保鲜池,空调冰箱等	157.50
	KTC-50	温度范围0~50℃,用于电热淋浴器,电暖风机	
	KTC-90	温度范围0~90℃,用于滚筒式洗衣机,孵化器,烘干机	

行程开关, 限位开关 KL-M/S/L系列

名称及式样	型 号	规 格	价 格
铝合金/IP65	KL-MA P1	顶部柱塞按钮型	245.00
	KL-MA P2	顶部滚轮柱塞按钮型	
	KL-MA L1	单向滚轮手柄型	253.75
	KL-MA L2	滚轮手柄型	
	KL-MA L3	可调节滚轮手柄型	
	KL-MA L4	可调节杆型手柄	
铝合金/IP65	KL-LA P1	顶部柱塞按钮型	245.00
	KL-LA P2	顶部滚轮柱塞按钮型	
	KL-LA L1	单向滚轮手柄型	253.75
	KL-LA L2	滚轮手柄型	

	KL-LA L3	可调节滚轮手柄型	233.75
	KL-LA L4	可调节杆型手柄	
工程塑料/IP65	KL-SA P1	顶部柱塞按钮型	185.50
	KL-SA P2	顶部滚轮柱塞按钮型	
	KL-SA L1	单向滚轮手柄型	192.50
	KL-SA L2	滚轮手柄型	
	KL-SA L3	可调节滚轮手柄型	
	KL-SA L4	可调节杆型手柄	

KAM系列凸轮开关(升级新产品!)

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KAM-CV2	电压转换开关 3Ø3W 2PT 镀24K金触点	129.50
	KAM-CV3	电压转换开关 3Ø4W 3PT 镀24K金触点	129.50
	KAM-CV33	电压转换开关 3Ø4W 3PT 镀24K金触点	266.00
	KAM-CA2	电流转换开关 3Ø3W 2CT 镀24K金触点	129.50
	KAM-CA3	电流转换开关 3Ø3W 3CT 镀24K金触点	163.63
	KAM-HCS1	选择开关 [2位自动复位] 镀24K金触点	135.63
	KAM-HCS2	选择开关 [2位拉出动作自动复位] 镀24K金触点	178.50
	KAM-IC2010	选择开关 [90度 2位锁定 1a+1b] 镀24K金触点	129.50

注：可以按照需要定制不同的触点回路，以及按需安装不同手柄（参考选型资

KTT系列 组合试验端子盒

名称及式样	型 号	规 格	价 格
	KTT-03S	10A/250VAC 3极整套	173.25
	KTT-04S	10A/250VAC 4极整套	231.00
	KTT-03P	10A/250VAC 3极插头	99.75
	KTT-04P	10A/250VAC 4极插头	131.25
	KTT-03C	10A/250VAC 3极插座	73.50
	KTT-04C	10A/250VAC 4极插座	99.75